

schaffer 2028

Merk: Schäffer

Type: schaffer 2028

Beschikbaarheid: direct



Short Description

schaffer 2028, nieuw, hefvermogen 1500kg

Beschrijving

nieuwe schaffer 2028, driebcilinder kubota diesel 25pk, elektrische omkeer op bedieningshendel, hydraulische snelwissel, parallel, externe hydraulische aansluiting, verstelbaar dashboard, geveerde en verstelbare zitting, werkverlichting, contragewicht, machinegewicht 1750kg, hefvermogen 1500kg, hefhoogte 280cm, leverbaar met de gewenste aanbouwwerktuigen.

financiering

vraag ons vrijblijvend naar de vele scherpe financiering mogelijkheden.

Product Gallery





Download brochure

Download Schaffer compacte wielfoeders

Specificaties

1760 kg	18,5 kW – 25 pk	1500 kg
Wielafstanden	Motorvermogen	Ladef capaciteit
Wielafstand (voor/achterwiel)	475 - 601 kg	
Wielafstand (voor/wielachteras)	322 - 470 kg	
Laafhoogte (bij standaard bak)	2300 mm	
Aantal cilinders	3	
Wielbreedte	0 - 15	

Maatvoering

Langte met standaard bak	3350 mm
Breedte	905 - 1250 mm
Langte veiligheidskabiner	2090 mm
Draaihoogte	460 mm

Informatie

Schaffer 202E: de krachtige compacte wielfoeder met automatische sturing

De 202E wielfoeder behoort tot hetzelfde andere wielfoeders die het qua stabiliteit en vermogen tegen de 202E van Schaffer kunnen meten. Het vermogen van de Kubota-dieselmotor wordt door de hydraulische aandrijving en de originele Schaffer-assen veilig in standrecht omgezet. Dankzij de automatische sturing wordt het laden van de deelmotor volautomatisch en automatisch aangestuurd aan de juiste krachten, zodat de motor niet afsluit, de motor draait sneller en het meest optimale toerental bereikt. De impulsen op het gaspedaal worden omzichtig omgezet: de wielfoeder raakt nauwkeurig in verhouding met de vorge-middelen van de wielfoeder. Dankzij de koppeling van de automatische aandrijving, mogelijk versterkt. De 202E wielfoeder kan meer dan 1000...